



# Vasser

CATALOGO 2025

Comercializa y garantiza



# BOMBAS



**1 BAÑO  
2 BAÑOS**

## BOMBAS PRESURIZADORAS - PRE

MODELO	POT.	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
PRE-1	120 W	1600	8	4
PRE-2	270 W	2700	10	4



**TANQUE  
CISTERNA**

## BOMBAS PRESURIZADORAS - QC PRES

**NUEVO**

MODELO	POT.	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
QC PRES 22	0,75 HP	1"	5000	20	1
QC PRES 26	1 HP	1"	5400	24	1



**TANQUE  
ELEVADO**

## BOMBAS PRESURIZADORAS - QC TE

**NUEVO**

MODELO	POT.	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
QC TE 22	0,75 HP	1"	5000	20	1
QC TE 26	1 HP	1"	5400	24	1



**CON  
PROTECTOR  
TÉRMICO**

## BOMBAS PERIFÉRICAS - QB

MODELO	POT.	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
QB 60	0,5 HP	1700	20	6



**IMPULSOR  
EN  
BRONCE**

## BOMBAS CENTRÍFUGAS - QC

MODELO	POT.	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
QC 75	0,75 HP	4500	23	1
QC 100	1 HP	4800	26	1
QC 150	1,5 HP	5200	36	1



**AGUA  
SUCIA**

## BOMBAS PARA DESAGOTE - DE

MODELO	W	Sólidos	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
DE 400 PS	400	25 mm	8000	5,5	4
DE 750 PS	750	35 mm	13000	8,8	4

# BOMBAS



**CABLE DE 25 m**

## BOMBAS SUMERGIBLES - BT2 50

MODELO	HP	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
BT2 - 50	0,5	3/4"	900	54	1



**CABLE DE 15 m**

## BOMBAS SUMERGIBLES - BS2 40

MODELO	HP	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
BS2 - 40	0,24	1/2"	1.800	22	1



**NO REQUIERE TABLERO**

## BOMBAS SUMERGIBLES - BS4

MODELO	HP	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
BS4 100 2A	1	1 1/4"	6400	55	1
BS4 150 2A	1,5	1 1/4"	6400	90	1
BS4 250 2A	2	2"	12.000	51	1

MOTOR 2 ALAMBRES - NO REQUIERE TABLERO DE ARRANQUE



**CON CABLE**

## BOMBAS SUMERGIBLES - BS4 CON CABLE

**NUEVO**

MODELO	CABLE	POT.	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
BS4 100 2A	30 mts	1 HP	1 1/4"	6400	55	1
BS4 150 2A	40 mts	1,5 HP	1 1/4"	6400	90	1
BS4 250 2A	40 mts	2 HP	2"	12.000	51	1

MOTOR 2 ALAMBRES - NO REQUIERE TABLERO DE ARRANQUE



**CABLE DE 25 m**

## BOMBAS SUMERGIBLES - BT2 50

MODELO	HP	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
BV4	0,4	3/4"	800	70	1



**CABLE DE 1,5 m**

**CABLE DE 3 m**

## INTERRUPTOR FLOTANTE - FAT

CARACTERÍSTICAS	UNID. POR CAJA
• Control de llenado y vaciado • 1.5 metros de cable	30
• Cable PVC 3 x 1mm2 • Hasta 10A - 250V2A	
• Control de llenado y vaciado • 3 metros de cable	30
• Cable PVC 3 x 1mm2 • Hasta 10A - 250V2A	

# BOMBAS SOLARES



**DIÁMETRO  
4"**

## BOMBAS SOLARES - PIP

**NUEVO**

MODELO	VOLTAJE	ASPIRACIÓN	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
PIP 12v	12 V	1/2"	240	70	1
PIP 24v	24 V	1/2"	300	70	1



**COMBO  
SOLAR  
SUMERGIBLE**

## PIP 12v + PANEL 140W + BATERIA + FLOTANTE + CONTROLADOR

**NUEVO**

MODELO	VOLTAJE	ASPIRACIÓN	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
PIP 12v	12 V	1/2"	240	70	1

\*La lista de precios vigente puede sufrir modificaciones sin previo aviso