

## LÍNEA HF +PRE

### Descripción del producto

La línea de electrobombas HF + PRE, está compuesta por una bomba centrífuga de gran caudal con motor a 2.900 r.p.m., y un prefiltro en la aspiración, lo cual hace de ellas la bomba ideal para grandes equipos de filtración en piscinas públicas u olímpicas.

### Características electrobomba HF

- Cuerpo de bomba en fundición de hierro.
- Impulsor de BRONCE
- Eje de acero inoxidable: prolonga la vida útil del equipo
- Protección térmica incorporada en los equipos monofásicos.
- Temperatura del fluido hasta +90 ° C
- Marca PEDROLLO
- Origen ITALIA



### TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	PREF	BOCAS ASP X DESC	HP	VOLUMEN DE PISCINA	HORAS		
					6	8	12
HF 4+PRE-F65/65	DN-65	2 1/2" x 2 1/2"	1	150 m <sup>3</sup> /h	25	18	12
HF 6A+PRE-F80/80	DN-80	3" x 3"	3	200 m <sup>3</sup> /h	33	25	16
HF 20B +PRE-100/100	DN-100	4" x 4"	4	400 m <sup>3</sup> /h	33	25	16
HF 20A+PRE-100/100	DN-100	4" x 4"	5.5	500 m <sup>3</sup> /h	83,3	62	41
HF 30B+PRE-100/100	DN-100	4" x 4"	7.5	600 m <sup>3</sup> /h	100	75	50
HF 30A+PRE-100/100	DN-100	4" x 4"	10	700 m <sup>3</sup> /h	116	87	58

### TABLA DE PRESTACIONES ELECTROBOMBA HF - 2900 vpm

Modelo	HP	TENS.	Altura manométrica (metros)														Cons. (A)	Bocas asp x desc		
			3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	18	20	21	23				
HF/4	1	TRI	48	45	42	36	24											CAUDAL (m <sup>3</sup> /h)	2,5	2 1/2" x 2 1/2"
HF /6 A	3	TRI				72	66	62	55	50	48	36	12						5,2	3" x 3"
HF 20 A-N	4	TRI					96	89	79	74	70	60	42						7,5	4" x 4"
HF 20 B-N	5.5	TRI				108	102	96	89	83	81	72	60	48	36				8,8	4" x 4"
HF 30 B	7.5	TRI								120	112	91	60						12,3	4" x 4"
HF 30 A	10	TRI											132	115	108	60			16,5	4" x 4"