

# TANQUES HIDRONEUMÁTICOS



# TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

## TANQUE HIDRONEUMÁTICO - MEMBRANA FIJA "TMF"



### CARÁCTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Membrana FIJA en Clorobutil
- Tanque de acero
- Conexión de acero inoxidable
- Temperatura hasta +90°C
- Precarga 1,5 bar
- Agua potable, fría y caliente
- Ideal para Presurización



MODELO	CAPACIDAD	POSICIÓN	CONEXIÓN	DIMENSIONES	MÁX PRESIÓN
<b>TMF2</b>	2 Lts.	Vertical	1"	126x209 mm	10 bar
<b>TMF5</b>	5 Lts.	Vertical	1"	150x275 mm	10 bar
<b>TMF19</b>	19 Lts.	Vertical	1"	270x395 mm	10 bar
<b>TMF24</b>	24 Lts.	Vertical	1"	270x460 mm	10 bar

## TANQUE HIDRONEUMÁTICO - MEMBRANA FIJA "MP"



### CARÁCTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Membrana FIJA en Clorobutil
- Tanque de acero, revestido internamente con polipropileno virgen
- Conexión de acero inoxidable
- Precarga 1,9 bar
- Agua potable, fría y caliente
- Ideal para Presurización



MODELO	CAPACIDAD	POSICIÓN	CONEXIÓN	DIMENSIONES	MÁX PRESIÓN
<b>MBPA1S</b>	1 Lts.	Esférico	1/2"	197x101 mm	10 bar
<b>MBPA3S</b>	3 Lts.	Esférico	1"	243x143 mm	10 bar
<b>MBP18S</b>	18 Lts.	Esférico	1"	367x279 mm	10 bar
<b>MBP24S</b>	24 Lts.	Esférico	1"	447x290 mm	10 bar
<b>MBP38S</b>	35 Lts.	Esférico	1"	481x318 mm	10 bar
<b>MBP20H</b>	20 Lts.	Horizontal	1"	447x294 mm	10 bar
<b>SPTB58H</b>	58 Lts.	Horizontal	1"	530x425 mm	10 bar
<b>SPTB80H</b>	80 Lts.	Horizontal	1"	726x424 mm	10 bar
<b>SPTB58V</b>	58 Lts.	Vertical	1"	600x381mm	10 bar
<b>SPTB80V</b>	80 Lts.	Vertical	1"	780x381 mm	10 bar
<b>SPTB100V</b>	100 Lts.	Vertical	1"	995x381 mm	10 bar
<b>SPTB130V</b>	130 Lts.	Vertical	1 1/4"	750x559 mm	10 bar
<b>SPTB235V</b>	235 Lts.	Vertical	1 1/4"	1160x559 mm	10 bar
<b>SPTB305V</b>	305 Lts.	Vertical	1 1/4"	1450x559 mm	10 bar

## TANQUE HIDRONEUMÁTICO TRADICIONALES - MEMBRANA INTERCAMBIABLE




### CARÁCTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Membrana intercambiable en EPDM
- Temperatura hasta +90°C
- Conexión de acero inoxidable
- Tanque de acero
- Precarga 1,5 bar
- Ideal para Presurización

MODELO	CAPACIDAD	POSICIÓN	CONEXIÓN	DIMENSIONES	MÁX PRESIÓN
VAV 24 - GENÉRICO	24 Lts.	Esférico	1"	330 mm	8 bar
CL 50 - GENÉRICO	24 Lts.	Horizontal	1"	375x545 mm	10 bar
VT 50 - GENÉRICO	24 Lts.	Vertical	1"	350x547 mm	10 bar
CL 100 - GENÉRICO	24 Lts.	Horizontal	1"	450x835 mm	10 bar
VT 100 - GENÉRICO	24 Lts.	Vertical	1"	685x470 mm	10 bar

## TANQUES TRADICIONALES - MEMBRANA INTERCAMBIABLE - ZIMET




### CARÁCTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Membrana intercambiable en EPDM
- Tanque de acero
- Temperatura hasta +90°C
- Precarga 1,5 bar
- Ideal para Presurización



MODELO	CAPACIDAD	POSICIÓN	CONEXIÓN	DIMENSIONES	MÁX PRESIÓN
VAO 60	60 Lts.	Horizontal	1"	410x640 mm	10 bar
VAO 100	100 Lts.	Horizontal	1"	480x730 mm	10 bar
VAV 100	100 Lts.	Vertical	1 1/2"	450x910 mm	10 bar

## TANQUE DE EXPANSIÓN CHATO PARA CALDERA Y SISTEMAS SOLARES




### CARÁCTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Membrana fija SBR
- Tanque de acero
- Temperatura -10°C a +99°C
- Precarga 1,5 bar

MODELO	CAPACIDAD	POSICIÓN	CONEXIÓN	DIMENSIONES	MÁX PRESIÓN
TC 8	8 Lts.	Chato	3/4"	325x130 mm	3 bar
TC 12	12 Lts.	Chato	3/4"	325x170 mm	3 bar