

TANQUES

TANQUE "ANTIGOLPE DE ARIETE"

- Membrana FIJA en Clorobutil
- Conexión de agua en ACERO INOXIDABLE
- Precarga 1.2 bar

VAREM



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	MATERIAL	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.HI.1.0001.V	Antigolpe VAREM	0.16 Lts.	ACERO	Vertical	1/2"	10 bar

TANQUE DE EXPANSIÓN EN LÍNEA "FLOVAREM"

- Membrana fija SBR
- Temperatura -10°C a +99°C
- Precarga 1.5 BAR
- Ideal para Presurización
- Doble entrada Macho/Hembra

VAREM



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	GARANTÍA	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.FV.1.0003.0	FV3 - IN LINE	3 Lts.	1 AÑO	Esferico	1" H x 1"M	10 bar

TANQUE HIDRONEUMÁTICO - MEMBRANA INTERCAMBIABLE "MAXIVAREM"

- Membrana INTERCAMBIABLE en EPDM
- Temperatura hasta +90°C
- Precarga 2 BAR

VAREM



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	GARANTÍA	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.HI.1.0005.0	INTERVAREM 5	5 Lts.	1 AÑO	Esférico	1"	10 bar
V.HI.1.0024.0	INTERVAREM 24	24 Lts.	1 AÑO	Esférico	1"	10 bar
V.HI.1.0050.H	MAXIVAREM 50 lts	50 Lts.	1 AÑO	Horizontal	1"	10 bar
V.HI.1.0080.H	MAXIVAREM 80 lts	80 Lts.	1 AÑO	Horizontal	1"	10 bar
V.HI.1.0100.H	MAXIVAREM 100 lts	100 Lts.	1 AÑO	Horizontal	1"	10 bar
V.HI.1.0050.V	MAXIVAREM 50 lts	50 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	10 bar
V.HI.1.0080.V	MAXIVAREM 80 lts	80 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	10 bar
V.HI.1.0100.V	MAXIVAREM 100 lts	100 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	10 bar
V.HI.1.0150.V	MAXIVAREM 150 lts	150 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar
V.HI.1.0200.V	MAXIVAREM 200 lts	200 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar
V.HI.1.0300.V	MAXIVAREM 300 lts	300 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar
V.HI.1.0500.V	MAXIVAREM 500 lts	500 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar
V.HI.1.0750.V	MAXIVAREM 750 lts	750 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar
V.HI.1.1000.V	MAXIVAREM 1000 lts	1000 Lts.	1 AÑO	Vertical	2"	10 bar

TANQUE HIDRONEUMÁTICO - ALTA PRESIÓN 16 BARES - "PLUSVAREM"

- Membrana INTERCAMBIABLE en EPDM
- Temperatura hasta +90°C
- Precarga 2 BAR

VAREM



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	GARANTÍA	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.PV.1.6080.V	PLUSVAREM 80	80 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	16 bar
V.PV.1.6100.V	PLUSVAREM 100	100 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	16 bar
V.PV.1.6200.V	PLUSVAREM 200	200 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	16 bar
V.PV.1.6300.V	PLUSVAREM 300	300 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	16 bar
V.PV.1.6500.V	PLUSVAREM 400	400 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	16 bar

TANQUES HIDRONEUMÁTICO ACERO INOXIDABLE - MEMBRANA INTERCAMBIABLE

- Membrana fija SBR
- Temperatura -10°C a +99°C
- Precarga 2 BAR
- Acero inoxidable AISI 304

VAREM



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	GARANTÍA	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.IV.1.0020.H	INOXVAREM 20 lts	20 Lts.	1 AÑO	Horizontal	1"	8 bar
V.IV.1.0050.H	INOXVAREM 50 lts	50 Lts.	1 AÑO	Horizontal	1"	8 bar
V.IV.1.0100.H	INOXVAREM 100 lts	100 Lts.	1 AÑO	Horizontal	1"	8 bar
V.IV.1.0020.V	INOXVAREM 20 lts	20 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	8 bar
V.IV.1.0050.V	INOXVAREM 50 lts	50 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	8 bar
V.IV.1.0100.V	INOXVAREM 100 lts	100 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	8 bar

TANQUES HIDRONEUMÁTICO GALVANIZADOS - MEMBRANA INTERCAMBIABLE

- Membrana fija SBR
- Temperatura -10°C a +99°C
- Precarga 2 BAR
- Acero inoxidable AISI 304

VAREM



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	GARANTÍA	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.ZV.1.0100.V	ZINCVAREM 100 lts	100 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	10 bar
V.ZV.1.0200.V	ZINCVAREM 200 lts	200 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar

TANQUES HIDRONEUMÁTICO - MEMBRANA FIJA "AQUAVAREM"

- Membrana BUTILICA FIJA (Diafragma APTO USO para AGUA POTABLE)
- Temperatura -10°C a +99°C (APTO USO con AGUA CALIENTE)
- Precarga 2 BAR
- Doble sellado
- Pintura de alta resistencia
- Recubrimiento interior sintético
- Conexión en ACERO INOXIDABLE
- Libre de mantenimiento

VAREM



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	GARANTÍA	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.AV.1.0060.H	AQUAVAREM 60 lts	60 Lts.	5 AÑOS	Horizontal	1"	10 bar
V.AV.1.0100.H	AQUAVAREM 100 lts	100 Lts.	5 AÑOS	Horizontal	1"	10 bar
V.AV.1.0060.V	AQUAVAREM 60 lts	60 lts	5 AÑOS	Vertical	1"	10 bar
V.AV.1.0100.V	AQUAVAREM 100 lts	100 lts	5 AÑOS	Vertical	1"	10 bar
V.AV.1.0140.V	AQUAVAREM 140 lts	140 lts	5 AÑOS	Vertical	1"	10 bar
V.AV.1.0200.V	AQUAVAREM 200 lts	200 lts	5 AÑOS	Vertical	1"	10 bar
V.AV.1.0280.V	AQUAVAREM 280 lts	280 lts	5 AÑOS	Vertical	1"	10 bar

TANQUES DE EXPANSIÓN CHATOS - PARA CALDERAS "FLATVAREM"

- Membrana fija SBR
- Temperatura -10°C a +99°C
- Precarga 1 BAR

VAREM



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	GARANTÍA	DIÁMETRO	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.FL.1.8506.C	FLATVAREM 6	6 Lts.	1 AÑO	385 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8507.C	FLATVAREM 7	7 Lts.	1 AÑO	385 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8508.C	FLATVAREM 8	8 Lts.	1 AÑO	385 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8510.C	FLATVAREM 10	10 lts	1 AÑO	385 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8512.C	FLATVAREM 12	12 lts	1 AÑO	385 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8514.C	FLATVAREM 14	14 lts	1 AÑO	385 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8518.C	FLATVAREM 18	18 lts	1 AÑO	385 mm	3/4"	3 bar

TANQUES DE EXPANSIÓN OVALES - PARA CALDERAS "EXTRAVAREM"

- Membrana fija SBR
- Temperatura -10°C a +99°C
- Precarga 1 BAR

VAREM



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	GARANTÍA	DIÁMETRO	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.FL.1.VL07.C	EXTRAVAREM LR 7.5	7.5 Lts.	1 AÑO	110 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.VL10.C	EXTRAVAREM LR 10	10 Lts.	1 AÑO	110 mm	3/4"	3 bar

MEMBRANAS INTECAMBIABLES

- Membrana fija en EPDM
- Temperatura hasta +90°C

VAREM



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	MATERIAL	TANQUE	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.MB.1.0058.V	Membrana para TH 5/8 lts	5 / 8Lts.	1 AÑO	Esférico	1"	10 bar
V.MB.1.0024.V	Membrana para TH 19/20/24 lts	19 / 24 Lts.	1 AÑO	Esférico	1"	10 bar
V.MB.1.0050.V	Membrana para TH 50/60 lts	50 / 60 Lts.	1 AÑO	Horizontal	1"	10 bar
V.MB.1.0100.V	Membrana para TH 100 lts	100 Lts.	1 AÑO	Horizontal	1"	10 bar
V.MB.1.0150.V	Membrana para TH 150 lts	150 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	10 bar
V.MB.1.0200.V	Membrana para TH 200 lts	200 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	10 bar
V.MB.1.0300.V	Membrana para TH 300 lts	300 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar
V.MB.1.0500.V	Membrana para TH 500 lts	500 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar
V.MB.1.0750.V	Membrana para TH 750/2000 lts	750 Lts	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar